

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Національна академія внутрішніх справ, 03035, м. Київ, пл. Солом'янська, 1, код за ЄДРПОУ – 08751177

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Меблі та пристосування різні (код ДК 021:2015:39150000-5 Меблі та пристосування різні)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:

відкриті торги з особливостями ID: UA-2025-08-15-010136-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі –
1 752 667 грн. з ПДВ.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося за результатом проведення моніторингу цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, а також шляхом отримання цінових пропозицій.

Розмір бюджетного призначення: 1 752 667 грн з ПДВ згідно з розрахунком до кошторису.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості визначені з урахуванням реальних потреб НАВС та оптимального співвідношення ціни та якості.

Строк поставки: 3 календарних днів з моменту заключення (підписання) Договору але не пізніше 12.09.2025 року.

Технічні, якісні, кількісні та інші вимоги щодо закупівлі

№ з/п	Найменування предмету закупівлі та технічна характеристика	Од. вим	К-ть
1.	Стіл чергового. - Конструкція: Стіл має складатися з ЛДСП стільниці товщиною не менше 25 мм колір Антрацит (або максимально наближений по кольоровій гаммі), двох металевих опор (фарбовані за допомогою технології порошкового фарбування в колір RAL 9005 (або максимально наближений по кольоровій гаммі) та двох тумб розміром висота-600 глибина-500 ширина - 500мм що містять по три шухляди. - Стільниця з радіусним вирізом по центру для зручності роботи, стільниця має кріпитися до тумб за допомогою прямокутних металевих опор з профільної труби 20x40 з товщиною стінки не менше 1.5мм кришка столу має кріпитися таким чином що б мати ефект висячого в повітрі на опорах-тумбах. Задня частина стільниці має мати додатково дві металеві опори. Всі торці стільниці мають бути поклеєні за допомогою ПВХ кромки не менше 2 мм. - Загальні габарити конструкції: довжина –2000 мм, глибина – 1200 мм, висота – 750 мм. Тумба має бути виконана з ЛДСП товщиною не менше 18 мм, з ПВХ	шт.	2

	кромкою 2 мм по периметру на фасадних частинах тако ж всі інші торці дсп мають бути закриті ПВХ кромкою не менше 0,5 мм . Колір: корпус тумби - антрацит, фасади шухляд - світло-сірий. (або максимально наближений по кольоровій гаммі) Тумби з трьома висувними шухлядами на телескопічних направляючих повного висування. - Тумби мають мати по 4 регульованих ніжки висотою не менше 35 мм Гарантія не менше 12 місяців з дати підписання акту приймання-передачі.		
2.	Комод з шухлядами. - Розміри 500x600x1200мм - Каркас комоду виконаний з ЛДСП товщиною не менше 18 мм в кольорі Антрацит (або максимально наближений по кольоровій гаммі) Розділений на 3 відсіки – перший розділений полицею яка виконана з ЛДСП товщиною не менше 18 мм в кольорі світло-сірий (або максимально наближений по кольоровій гаммі), другий також розділений полицею яка виконана з ЛДСП товщиною не менше 18 мм в кольорі світло-сірий (або максимально наближений по кольоровій гаммі) та закривається дверцятами які виконані з ЛДСП товщиною не менше 18 мм в кольорі світло-сірий (або максимально наближений по кольоровій гаммі), які мають відкриватися за допомогою металевих врізних ручок чорного матового кольору, виступ ручки від фасаду не повинен перевищувати 3 мм. Петлі внутрішні з пужиною – не менше 2 шт, третій має бути розділений 3 шухлядами які виконані з ЛДСП товщиною не менше 18 мм в кольорі світло-сірий (або максимально наближений по кольоровій гаммі) які мають відкриватися за допомогою накладних чорних профільних ручок на торець та на всю ширину фасаду шухляди. Дно шухляди виконано з ЛДСП в кольорі світло-сірий, товщиною не менше 18мм. Задня стінка комоду виконана з ЛДСП товщиною не менше 18 мм в кольорі Антрацит (або максимально наближений по кольоровій гаммі). Направляючі телескопічні повного висуву без дотягу. Всі відкриті торці мають бути закриті крайкою відповідного кольору до ЛДСП та товщиною не менше 0.8 мм. Кріпильна фурнітура повинна бути прихована, шафа повинна бути встановлена на регульованих меблевих ніжках з можливістю регулювання від 27-39мм. Гарантія не менше 12 місяців з дати підписання акту приймання-передачі.	шт.	1
3.	Відкрита стелажна шафа. Розміри: висота – 2000 мм, ширина – 800 мм, глибина – 400 мм. Корпус шафи з ЛДСП товщиною не менше 18мм в кольорі антрацит (або максимально наближений по кольоровій гаммі) Відкрита частина шафи має містити 4 відсіки з ЛДСП товщиною не менше 18мм в кольорі світло-сірий (або максимально наближений по кольоровій гаммі) розділених рівномірно. Нижня частина повинна містити 2 полиці виконані з ЛДСП товщиною не менше 18мм в кольорі світло-сірий (або максимально наближений по кольоровій гаммі) та закриватися дверцятами які виконані з ЛДСП товщиною не менше 18 мм в кольорі світло-сірий (або максимально наближений по кольоровій гаммі) які мають відкриватися за допомогою металевих врізних ручок чорного матового кольору, виступ ручки від фасаду не повинен перевищувати 3 мм. Полиці та дверцята мають бути втоплені відносно корпусу на 18 мм., На торцях дверцят повинна бути крайка відповідного кольору до ЛДСП та товщиною не менше 1 мм, на торцях корпусу відповідного кольору до ЛДСП та товщиною не менше 0.6 мм, на торцях полиць відповідного кольору до ЛДСП та товщиною не менше 0.8 мм Задня стінка шафи виконана з ЛДСП в кольорі Антрацит (або максимально наближений по кольоровій гаммі) товщиною не менше 18мм Фурнітура: Петлі внутрішні з пужиною – не менше 2 шт на оді дверцята, Кріпильна фурнітура повинна бути прихована, шафа повинна бути встановлена на регульованих меблевих ніжках з можливістю регулювання від 27-39мм.	шт.	1

	Гарантія не менше 12 місяців з дати підписання акту приймання-передачі.		
4.	Шафа для зберігання та демонстрації прапорів. - Шафа призначена для розміщення та зберігання прапорів у вертикальному положенні з можливістю їх огляду через скляні дверцята. - Трапецевидна шафа, корпус п'ятигранної форми для встановлення у кут приміщення. Корпус шафи з ЛДСП товщиною не менше 18мм в кольорі антрацит (або максимально наближений по кольоровій гаммі) Шафа має мати три фасадні частини, центральна частина фасаду — дверцята зі загартованого прозорого скла товщиною 4–6 мм у рамці з алюмінієвого профілю чорного кольору, інші дві виконані з ЛДСП товщиною не менше 18мм в кольорі світло - сірий (або максимально наближений по кольоровій гаммі) Всередині передбачена вертикальна порожнина для розміщення прапорів кількість не менше 3 шт. Низ шафи — глухий цоколь з отворами в середині для фіксації древок прапорів. Верх шафи – ДСП з отвором для того що б вмістити прапор в шафу. Розміри: - Висота: 2800 мм. - Ширина фасаду (по дверцятах): 600х600 мм. Петлі: металеві, з доводчиками, прихованого монтажу. Ручка: металева. Додатково передбачити фіксуючу планку або пази для стійкості прапорів. - Всі відкриті торці оброблені кромкою ПВХ. - Міцність конструкції повинна забезпечувати стійкість до перекидання при повному завантаженні. - Якість скла відповідає стандартам безпеки (без гострих кромek). Гарантія не менше 12 місяців з дати підписання акту приймання-передачі.	шт	1
5.	Стіяка ресепшн для зони прийому відвідувачів Стіяка призначена для облаштування робочого місця адміністраторів у вхідній зоні установи з можливістю розміщення комп'ютерної техніки, канцелярії та організації комунікації з відвідувачами. - Пряма конструкція з двома робочими місцями. Має мати декоративну панель по фасадній стороні та двум бічним що закривають робочу зону, панель має бути виконана з ламінованого МДФ типу Kastamonu P013 soft touch light grey (або максимально наближений по кольоровій гаммі та текстурі) та мати товщину не менше 36 мм. Торці мають бути заламіновані в той же самий колір - Панель має бути шириною - 600мм та закривати три сторони робочої зони, та містить полицку виготовлену з МДФ типу Kastamonu P013 soft touch light grey (або максимально наближений по кольоровій гаммі та текстурі) товщиною не менше 36 мм та бути встановлена в рівень з верхньою точкою панелі, торці полицки мають бути ламіновані в той же колір - Загальні габарити конструкції - Ширина 2800 мм, глибина 636 мм, висота - 1000мм. Корпус робочих місць має бути виконаний з МДФ типу Kastamonu P006 soft touch black (або максимально наближений по кольоровій гаммі та текстурі) товщиною не менше 36 мм. Торці мають бути заламіновані в той же самий колір. Корпус має містити три вертикальні опори, стільницю та два екрани. В стільниці додатково мають бути передбачені отвори для кабелів електроживлення комп'ютерної техніки та кабель-канали. В конструкції мають бути передбачені регульовані ніжки в кількості не менше 10 шт. Вимоги до виготовлення та монтажу: - Всі відкриті торці оброблені кромкою. - Конструкція повинна бути стійкою та витримувати щоденне інтенсивне використання.	шт	1

	- Монтаж у приміщенні замовника з регулюванням по рівню Гарантія не менше 12 місяців з дати підписання акту приймання-передачі.		
6.	Декоративна стінова панель на ресепшн Декоративна панель призначена для облицювання стіни, виконує естетичну та захисну функцію, а також інтегруються з іншими меблевими елементами приміщення. Конструкція: - Панель встановлюються на площину стіни від підлоги до стелі - Складається з вертикальних секцій. - Кріплення панелі здійснюється на приховані монтажні елементи (кліпси, монтажні планки або рейкова система). - По двом вертикальним сторонам панелі повинна бути LED підсвітка закрита світлорозсіювачем та оснащена кнопкою вмикання. - Додатково має бути передбачений отвір для кріплення телевізору. Розміри: - Загальна довжина: 2200м орієнтовна, та має бути уточнена перед виробництвом та монтажем. - Загальна висота панелей: 3200 мм орієнтовна, та має бути уточнена перед виробництвом та монтажем. - Товщина панелей: 18 мм. Матеріали: - Основний матеріал: МДФ типу Kastamonu P104 black (або максимально наближений по кольоровій гаммі та текстурі). Торці мають бути заламіновані в той же самий колір. Гарантія не менше 12 місяців з дати підписання акту приймання-передачі.	шт	1
7.	Стіл модульний* Один модуль містить дві опори стільниці та екран - Стільниця має бути виконана з МДФ панелей типу Kastamonu P310 Волоський горіх глянець (або максимально наближений по кольоровій гаммі та текстурі) не менше 36мм та надійно закріплена до опор та екрану. - Екран має бути виконаний з ЛДСП типу Swiss Krono U190 PE чорний (або максимально наближений по кольоровій гаммі) товщиною не менше 18мм - Кожна опора має бути виготовлена за допомогою склеювання між собою двох панелей ЛДСП типу Swiss Krono U190 PE чорний (або максимально наближений по кольоровій гаммі) товщиною не менше 36 мм з додатковими вставками шириною 36 мм з МДФ панелей типу Kastamonu P310 Волоський горіх глянець (або максимально наближений по кольоровій гаммі та текстурі) між панелями та мають бути притоплені на 20 мм відносно торця панелей. Конструкція має бути склеєна таким чином що б не було видно фурнітури. ДСП мають бути кромковані по периметру крайкою не менше 1мм. Повинні бути встановлені регульовані ніжки. Дві опори мають бути закріплені одна між одною за допомогою екрана. Загальні габарити 1600x800x750 мм. Габаритні розміри опори: товщина-72мм, висота-714мм, глибина-800мм. Модулі мають бути стягнуті між собою за допомогою стяжних гвинтів розташованих в невидимих місцях та міцно зафіксовані Гарантія не менше 12 місяців з дати підписання акту приймання-передачі.	шт	12
8.	Радіусний модульний стіл* - Стільниця має бути виконана з МДФ панелей типу Kastamonu P310 Волоський горіх глянець (або максимально наближений по кольоровій гаммі та текстурі) не менше 36мм та мати два радіусних заокруглення (R400 мм) та поєднати між собою дві короткі сторони та одну довгу. Стільниця має бути надійно закріплена до опор та екрану. - Екран має бути виконаний з ЛДСП типу Swiss Krono U190 PE чорний (або максимально наближений по кольоровій гаммі) не менше 18мм Кожна опора має бути виготовлена за допомогою склеювання між собою	шт	2

	двох панелей ЛДСП типу Swiss Krono U190 PE чорний (або максимально наблизений по кольоровій гаммі) товщиною не менше 36 мм з додатковими вставками шириною 36 мм з МДФ панелей типу Kastamonu P310 Волоський горіх глянець (або максимально наблизений по кольоровій гаммі та текстурі) між панелями та повинні бути притоплені на 20 мм відносно торця панелей. Конструкція має бути склеєна таким чином що б не було видно фурнітури ДСП мають бути кромковані по периметру крайкою не менше 1мм Повинні бути встановлені регульовані ніжки Дві опори мають бути закріплені одна між одною за допомогою екрана Загальні габарити 1600x800x750 мм Габаритні розміри опори: товщина-72мм, висота-714мм, глибина-400мм Модулі мають бути стягнуті між собою за допомогою стяжних гвинтів розташованих в невидимих місцях та міцно зафіксовані Гарантія не менше 12 місяців з дати підписання акту приймання-передачі.		
9.	Центральна панель столу* ЛДСП типу Swiss Krono U190 PE чорний (або максимально наблизений по кольоровій гаммі) з розташованими в них панелями відповідного розміру та містити кабель - канали, панелі мають кріпитися таким чином що б мати змогу легкого монтажу, демонтажу та обслуговування електротехніки і бути притоплені загальної поверхні відносно стільниці на 36 мм, панелі повинні мати кромкування по периметру крайкою не менше 1 мм Повинна містити 6 заглушок для кабелю чорного кольору. Гарантія не менше 12 місяців з дати підписання акту приймання-передачі.	шт	1
*Стіл для нарад має складатися з 14 однакових модулів та центральної панелі - 12 прямокутних модулів та 2 з радіусами мають збиратися в один овальний загальний стіл. Вся конструкція столу має бути скріплена між собою стяжками які мають бути сховані під стільницями та закриті пластиковими заглушками. В зібраному вигляді конструкція повинна зберегти напрямок текстури матеріалу. Після загального монтажу конструкції отвір що утворюється по середині столу має бути закритий за допомогою центральної панелі. Загальні розміри конструкції: довжина -11 200 мм. ширина – 1900 мм, висота – 760мм			
10.	Комод вбудованого типу Фасад комоду виконаний з МДФ панелей типу Kastamonu P310 Волоський горіх глянець (або максимально наблизений по кольоровій гаммі та текстурі) товщиною не менше 18 мм - Комод складається з трьох секцій: центральної та двох бокових розділених притопленим елементом який повинен збігатися з розрізом на стіновій панелі. - Центральна секція включає четверо модулів з однією полицею на модуль, всі модулі закриті дверцятами (два зліва та два справа). - Бокові модулі з однією полицею та дверцятами - Кожна дверка має кріпитися на не менше ніж двох петлях типу Linken system або аналог. - Всі дверцята мають відкриватися за допомогою механізму Tip-on. - Задня стінка комоду виконана з МДФ панелей типу Kastamonu P310 Волоський горіх глянець (або максимально наблизений по кольоровій гаммі та текстурі) товщиною не менше 18 мм. Всі торці мають бути ламіновані в колір панелей. Кріпильна фурнітура повинна бути прихована. Комод повинен бути встановлений на регульованих меблевих ніжках з можливістю регулювання від 27-39мм. Розміри: - Загальна довжина: 3424 мм. - Висота: 820 мм - Глибина: 496 мм - Довжина центральної частини 2200 мм.	шт	1

	- Довжина кожної бокової секції 550 мм кожна Вимоги до виготовлення: - Конструкція повинна бути стійкою та витримувати навантаження від зберіганих предметів. Гарантія не менше 12 місяців з дати підписання акту приймання-передачі.		
11.	Стіл технічного спеціаліста Прямий стіл з двома боковими опорами виконаний з ЛДСП типу Swiss Krono U190 PE чорний (або максимально наближений по кольоровій гаммі), товщиною не менше 36 мм, розміром 760x1100x700 мм (на торцях має бути крайка в колір ЛДСП товщиною не менше 2мм). Стільниця має бути виконана з МДФ панелі типу kastamonu P310 волоський горіх глянець (або максимально наближений по кольоровій гаммі) товщиною не менше 36 мм. Додатково по периметру стіл має бути закритий двома МДФ панелями типу Kastamonu P310 волоський горіх глянець (або максимально наближений по кольоровій гаммі та текстурі) товщиною не менше 18 мм та екраном. Панелі та екран мають бути вищі на 150 мм від рівня стільниці. Торці мають бути заламіновані в той же самий колір Загальні габарити: Розміри: 1136x736x900мм. - У стільниці передбачений отвір під заглушку для кабелів чорного кольору. - Конструкція забезпечує вільний простір для ніг - Заглушка для кабелю: Ø 80 мм, чорна. Функціональні особливості: - Підвищені частини забезпечують приватність роботи за комп'ютером. - Отвір з заглушкою дозволяє акуратно організувати проводку. - Міцна конструкція витримує щоденне інтенсивне використання. - Поверхні стійкі до подряпин, вологи та температурних коливань. Гарантія не менше 12 місяців з дати підписання акту приймання-передачі.	шт	1
12.	Декоративна стінова панель в залу нарад тип 1 Дві декоративні панелі виконані з ЛДСП типу Swiss Krono U190 PE чорний (або максимально наближений по кольоровій гаммі) товщиною не менше 18 мм на які мають бути наклеєні МДФ панелі типу Kastamonu P310 волоський горіх глянець (або максимально наближений по кольоровій гаммі та текстурі), МДФ панелі мають бути наклеєні полосками, торці мають бути ламіновані в колір панелей та з зазорами одна між одною таким чином що б створювався 3д ефект Панелі мають бути розміщені по краям стіни, від підлоги до стелі, а між ними буде встановлене декоративне пано яке повинне бути в потай або в рівень з панелями. - Кріплення панелей здійснюється на приховані монтажні елементи (кліпси, монтажні планки або рейкова система). Розміри: - Загальна довжина: 3200мм (орієнтовна, та має бути уточнена перед виробництвом та монтажем.) - Загальна висота панелей: 3200 мм (орієнтовна, та має бути уточнена перед виробництвом та монтажем.) - Товщина панелей: 18 мм. Гарантія не менше 12 місяців з дати підписання акту приймання-передачі.	шт	2
13.	Декоративна стінова панель в залу нарад тип 2 Декоративна панель виконана з ЛДСП типу Swiss Krono U190 PE чорний (або максимально наближений по кольоровій гаммі) товщиною не менше 18 мм на яку має бути наклеєна МДФ панель типу Kastamonu P310 волоський горіх глянець (або максимально наближений по кольоровій гаммі та текстурі), МДФ панелі мають бути наклеєні полосками, торці мають бути ламіновані в колір панелей та з зазорами одна між одною таким чином що б створювався 3д ефект	шт	1

	Панелі мають бути розміщені по краям стіни, від підлоги до стелі, а між ними буде встановлене декоративне пано яке повинне бути в потай або в рівень з панелями. - Кріплення панелей здійснюється на приховані монтажні елементи (кліпси, монтажні планки або рейкова система). Розміри: - Загальна довжина: 5014 мм (орієнтовна, та має бути уточнена перед виробництвом та монтажем.) - Загальна висота панелей: 3250 мм (орієнтовна, та має бути уточнена перед виробництвом та монтажем.) - Товщина панелей: 18 мм. Гарантія не менше 12 місяців з дати підписання акту приймання-передачі.		
Для склеювання крайки повинен використовуватися вологостійкий однокомпонентний клей на поліуретановій основі за для уникнення відклеювань при тривалому використанні та зміні температурних режимів Всі торці панелей МДФ повинні бути заламіновані відповідно до кольору. Перед виготовленням/постачанням учасник повинен виконати точні заміри всіх меблів/конструкцій та надати дизайн креслення замовнику Конструкція меблів, що є предметом закупівлі повинна бути надійною, зручною та довговічною в експлуатації. Матеріали, фурнітура та регулюючі пристрої, які використовуються в товарі, що є предметом закупівлі повинні виключати можливість травматизму. Учасник здійснює гарантійне обслуговування за власний рахунок протягом всього гарантійного терміну.			